

WH型
SH型

パッケージエアコン用 温水 蒸気 ヒータ



パッケージエアコン内組込み用温水（蒸気）ヒータです。

ボイラーの温水（蒸気）を循環して暖房します。

寸法、形状、仕様は各空調機メーカー仕様に基づいて製作します。

ご注文の場合、エアコン型名、左右配管別、列数などお知らせください。

■ 仕様（温水ヒータ）

温水温度：80℃

型式	エアコン(HP)	列数	暖房能力KW(kcal/h)※	出入口ソケット
WH- 2	2	2	10.2(8,700)	1B
⋆ - 3	3	⋆	11.2(9,600)	⋆
⋆ - 5	5	⋆	19.8(17,000)	1¼ B
⋆ - 8	8	⋆	29.1(25,000)	⋆
⋆ - 10	10	⋆	41.9(36,000)	⋆
⋆ - 15	15	⋆	60.5(52,000)	2B
⋆ - 20	20	⋆	80.3(69,000)	⋆
⋆ - 30	30	⋆	122.1(105,000)	2½ B
⋆ - 40	40	⋆	192 (165,000)	3B
⋆ - 50	50	⋆	198 (170,000)	⋆
⋆ - 60	60	⋆	285 (245,000)	⋆
⋆ - 80	80	⋆	314 (270,000)	4B
⋆ - 100	100	⋆	407 (350,000)	⋆
⋆ - 120	120	⋆	524 (450,000)	⋆

※暖房能力はエアコンメーカー、機種により若干異なります。

■ 仕様（蒸気ヒータ）

蒸気圧0.03MPa

型式	エアコン(HP)	列数	暖房能力KW(kcal/h)※	出入口ソケット
SH- 2	2	1	7.6(6,500)	1 B
⋆ - 3	3	⋆	10.3(8,800)	⋆
⋆ - 5	5	⋆	18.7(16,000)	1¼ B
⋆ - 8	8	⋆	28 (24,000)	⋆
⋆ - 10	10	⋆	39.4(33,800)	⋆
⋆ - 15	15	⋆	58.2(50,000)	2 B
⋆ - 20	20	⋆	78 (67,000)	⋆
⋆ - 30	30	⋆	117 (100,000)	2½ B
⋆ - 40	40	⋆	176 (151,000)	3 B
⋆ - 50	50	⋆	187 (160,000)	⋆
⋆ - 60	60	⋆	192 (165,000)	⋆
⋆ - 80	80	⋆	291 (250,000)	4 B
⋆ - 100	100	⋆	373 (320,000)	⋆
⋆ - 120	120	⋆	454 (390,000)	⋆

※暖房能力はエアコンメーカー、機種により若干異なります。