

型 式		HY-5	HY-10	HY-15	HY-20	HY-26	HY-34	HY-40	HY-52	HY-68	HY-80	
項 目												
最大加湿量 (kg/H)		5	10	15	20	26	34	40	52	68	80	
加湿量調整範囲		最大加湿量調整(25~100%)、制御範囲(10~100%)										
電源電圧		AC200V(220, 230, 380~460) 3φ 50/60Hz										
消費電力 (Kw)		3.8	7.6	11.3	15.1	19.0	25.0	29.4	19.0×2	25.0×2	29.4×2	
本体寸法	幅 (mm)	441	507			550	634		927	1078		
	奥行 (mm)	208	276			319	387		317	387		
	高さ (mm)	461	632			689	767		689	767		
空質量 (kg)		13	20	22		28	43		47	70		
満水時質量 (kg)		19	38	40		55	90		101	162		
蒸気シリンダ本数		1							2			
蒸気ノズル本数		1					2			4		
蒸気ホース本数		25φ×1			40φ×1		40φ×2			40φ×4		
周囲温湿度条件		1~40℃(凍結のないこと)、90%RH										
ダクト内静圧 (KPa)		-0.5~1.2(-50~120mmH ₂ O以内) ※左記以外は特別仕様										
給水圧力 (MPa)		0.1~0.3(1~3kg/cm ² 以内) ※左記以外は特別仕様										
給水条件・水質		市水・上水またはこれと同等のもの(800~10,000Ωcm、4~60℃凍結のないこと)										
標準付属品		蒸気ノズル・蒸気ホース・凝縮水ホース・排水ホース・給水ブレードチューブ・L型ストレーナ										

※AC380V~440V 3φ用は末尾にHが付きます。AC220V~230V 3φ用は末尾にMが付きます。

※設計の際は、排水ポンプ、ブレーカ内蔵、分割式シリンダと書き添えて下さい。